

# Guide d'utilisation des casques antibruit

## Conseils pour positionner efficacement votre casque antibruit

**Utilisation**
- Lire et suivre attentivement le mode d'emploi
- Dégager vos cheveux pour qu'ils ne se glissent pas entre les coquilles et vos oreilles

**Sélection**
- Eviter la sur-protection dans un environnement à faible niveau sonore
- Sélectionner la protection auditive la plus adéquate en fonction du niveau sonore, des besoins de communication avec les collègues et la perception des signaux d'alarme sur le lieu de travail

**Entretien**
- Vérifier régulièrement les coquilles antibruit et les coussinets
- Nettoyer régulièrement les coquilles et les coussinets avec de l'eau et du savon doux
- Remplacer les coussinets tous les 6-8 mois en cas d'usage modéré, et tous les 3-4 mois en cas d'usage régulier ou dans un environnement humide/chaud

### Casques serre-tête

*Thunder® T3*

1. Placer les coquilles sur chaque oreille.
2. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans prévus à cet effet.

### Casques pliables

*Leightning® L2F*

1. Déplier le casque comme indiqué.
2. Placer les coquilles sur chaque oreille.
3. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser.

### Casques multipositions

*Viking™ V3*

1. Placer les coquilles sur chaque oreille.
2. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans.

Les casques antibruit multipositions peuvent être portés avec le serre-tête derrière la nuque, sous le menton ou sur la tête.

3. Lorsque le casque antibruit est porté derrière la nuque ou sous le menton, le bandeau du serre-tête doit être attaché dans la fente située en haut de chaque coquille, comme indiqué ci-dessus.

### Coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité

*Clarity® C3H*


1. Insérer les adaptateurs de chaque côté du casque de sécurité en les faisant glisser dans la fente.
2. Fixer chaque coquille antibruit dans l'adaptateur.
3. Mettre le casque de sécurité et ajuster les coquilles antibruit de manière à bien les placer sur les oreilles grâce au réglage de la hauteur.
4. S'assurer que les coquilles antibruit sont bien ajustées.

### Casques serre-nuque

*Leightning® L1N*

1. Ajuster la longueur du bandeau pour s'assurer que les coquilles antibruit sont bien placées sur les oreilles.
2. Placer les coquilles sur chaque oreille.

## Ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les casques antibruit Bilsom®



Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser



**Eviter les obstructions**
Bien dégager les cheveux pour éviter qu'ils ne se glissent entre les coquilles et les oreilles, empêchant une protection optimale.




**Couvrir entièrement les oreilles**
Les coquilles antibruit ne doivent jamais être placées de travers sur les oreilles.

**Bacou-Dalloz France**
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex - France
Tél : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
bacou-dallozfrance@bacou-dalloz.com

**Bacou-Dalloz Belgique**
Klauwaartslaan 3
BE -1853 Strombeek-Bever
Tél : +32 (0) 2 267 38 03
Fax : +32 (0) 2 267 60 50
infobenelux@bacou-dalloz.com




**ATTENTION :**
- Si les conseils d'usage ci-dessus ne sont pas respectés, la protection et l'efficacité offertes par les casques antibruit peuvent être compromises. Des conséquences néfastes peuvent être à la charge de l'utilisateur et pour lesquelles Bacou-Dalloz décline toute responsabilité. Bacou-Dalloz ne garantit pas la perception des signaux d'alarme par l'utilisateur du casque antibruit, ni la communication avec son entourage. Le niveau sonore et la fréquence des signaux d'alarme ainsi que des bruits de fond peuvent varier en fonction de l'environnement et des situations.
- Les casques antibruit offrent une protection limitée. L'utilisateur doit sélectionner la protection auditive adéquate en fonction de ses besoins et est responsable de l'usage et de l'entretien de celle-ci. Une protection inadéquate (surprotection ou insuffisance de protection), un usage et un entretien inappropriés peuvent conduire à la perte de l'acuité auditive. Pour plus d'information concernant nos produits antibruit, merci de contacter Bacou-Dalloz.



HP.501 RPI 11/05
DOC1269

www.bacou-dalloz.com

